



#### Installatiemethode



Visgraat

Ashlar

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

**Product** Decibel **Kleur** 9275001 B&W Decibel

#### Product Specificaties

Product Code	9275
Constructie	Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Standaard Backing	CQuest™Bio
Formaat – Verpakking	25 x 100 cm – 5 m² Doos
Poolinzetgewicht	746 g/m² ± 5%
Totaalgewicht	4096 g/m² ± 5%
Poolhoogte	3,2 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	7 mm ± 0,5 mm
Gauge – Rijen per 10 cm	1/10 - 39.4
Aantal Noppen per m²	143.908/m² ±5%

#### Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,4 (EN 985) Continuous Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L			LRV – Y		
	38,99			10,65		
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	26 dB					
Waarde Geluidsabsorptie (α <sub>w</sub> ) EN ISO 11654	0,20					
Geluidsabsorptie (α <sub>s</sub> ) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,04	0,05	0,09	0,22	0,45	0,58

#### Milieu Specificaties

Totaal gerecyclede content	83,6%
Pre-consumer (Totaal)	74,5%
Post-consumer (Totaal)	9,1%
Gerecycled Garen	100%
Pre-consumer (Garen)	50%
Post-consumer (Garen)	50%
Totale biobased content	9,2%
Totale gerecyclede content & biobased content	92,8%
Binnenklimaat	GUT Prodis ID B0F94CD8 Frans A+ <a href="#">Compliant with LEED EQ 4.3 credit</a> <a href="#">GUI Standard</a>
Potentiële Green Building Bijdrage	
BREEAM (VK/Internationaal)	<a href="#">Bekijk potentiële BREEAM bijdrage</a>
LEED (VS/Internationaal)	<a href="#">Toon potentiële Leed-bijdrage</a>
HQE (Frankrijk)	<a href="#">Toon potentiële HQE-bijdrage</a>
DGNB (Duitsland)	<a href="#">Toon potentiële DGNB-bijdrage</a>
Environmental Product Declaration	<a href="#">MR-ULE-EPD-INT-20200265-EN-CQB</a>

CO <sub>2</sub> -voetafdruk over de volledige levenscyclus	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	3,12 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Gehele CO <sub>2</sub> levenscyclus	Certificaat Carbon Neutral Floors™
<b>Installatie Impact</b>	
Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode:  Herringbone 3-5%  Ashlar – 3-5 %  Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
<b>Einde Levenscyclus</b>	
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.

**Technische Informatie**

Installatie	<a href="#">Zie aanbevolen Interface installatie-instructies</a>
Onderhoud	<a href="#">Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies</a>
Garantie	15 jaar
Productielocatie	<a href="#">ISO 9001, 14001 &amp; 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa</a>

**Prestatie Kwalificaties****Certificeringen**